



Für den ordnungsgemäßen Gebrauch von Magnetschildern und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten!

1. Vor dem Auflegen des Magnetschildes müssen Auflagefläche und Magnetfolie absolut trocken, sauber und staubfrei sein.
2. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z. B. keine „Eselohren“ aufweisen.
3. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Falten oder Zusammenrollen vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollte dennoch ein Zusammenrollen erforderlich sein, muss die bedruckte oder gestaltete Fläche stets außen liegen.
4. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass erst ab einer Materialstärke von 0,85 mm diese Folie für den Einsatz auf Fahrzeugen geeignet ist. Bei einer geringeren Materialstärke wird die Verarbeitung auf Fahrzeugen keinesfalls empfohlen, da sich die Folie schon bei niedrigen Geschwindigkeiten vom Fahrzeug lösen kann.
5. Magnetschilder nicht über scharfe Kanten oder Zierleisten der Kfz-Karosserie auflegen.
6. Das Magnetschild muss vor jedem manuellen oder maschinellen Waschgang abgenommen werden.
7. Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflächen des Kfz schränken die Haftung erheblich ein. Gegebenenfalls sollte eine haftstärkere Magnetfolie eingesetzt werden. Muster übersenden wir gern zur Prüfung.
8. Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzlackiert. Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften auf der Kfz-Karosserie kann es u. U. vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauchs zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
9. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann zur geringfügigen Schattenbildung führen. Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
10. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken (z.B. Metallic-Lackierungen) Verfärbungen verursachen können! Bei Metallic-Lackierungen und neuer Lackierung sind die Magnetfolie und die Auflagefläche täglich zu reinigen und trocken zu halten. Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
11. Das Reinigen der Magnetschilder sollte nur mit Wasser erfolgen. Keinesfalls mit lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit reinigen. Magnetschilder nie mit spitzen Gegenständen abheben. Je nach Temperatur soll die Reinigung einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage vorgenommen werden. Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite mit einem säurefreien, neutralen (PH7) Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege der Kfz-Karosserie.
12. Treten durch besondere Umstände Wellen bei der Magnetfolie auf, empfehlen wir die Folie 24 - 48 Stunden an einer mindestens 1mm starken Blechwand bei +30°C bis +40°C haften zu lassen.

Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift gilt als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr! Stand: 04/2016

Dieses Merkblatt ist ergänzend zu unseren AGB speziell in Bezug auf das Produkt „Magnetfolie“ und seiner Verwendung. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder Lücken aufweisen, so bleiben die restlichen Bestimmungen und die AGB davon unberührt.